

# FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## G2 LIMPIA LLANTAS

DESENGRASANTE LÍQUIDO ALCALINO  
PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LLANTAS

Revisión:2  
Septiembre 2017

### APLICACIONES:

**G2 LIMPIA LLANTAS** está especialmente indicado para la eliminación todo tipo manchas presentes en las superficies metálicas de aluminio anodizado o acero inoxidable, y en especial para la limpieza de llantas pintadas o anodizadas de acero o aluminio de vehículos de todo tipo.

### PRESENTACIÓN:

**Garrafas de 5 litros**

**Garrafas de 10 litros**

**Garrafas de 30 litros**

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

**En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20**

Fabricado en España por:

**PRODUCTOS QUÍMICOS G2 GREEN**

Polígono Industrial Monte Boyal

C/La Perdiz, 74

45950 Casarrubios del Monte (Toledo)

**Tel: 918171710 Fax: 918171711**

**Email: g2green2green.es**

**www.g2green.es**

### CARACTERÍSTICAS:

**G2 LIMPIA LLANTAS** es un producto líquido alcalino formulado con secuestrantes, álcalis, disolventes orgánicos y sales minerales con propiedades altamente eficaces en la eliminación todo tipo de suciedades presentes en las llantas de los vehículos

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

**G2 LIMPIA LLANTAS** se aplica con un pulverizador manual o a presión en una capa fina sobre la superficie a tratar. Utilizar disuelto en agua en proporciones del 25-50% en función del nivel de suciedad.

En caso de necesidad frotar con un pincel o una esponja. Después de dejarlo actuar durante máximo 1 minuto aclarar con mucha agua limpia (hidrolimpiadora).

Evitar que se seque el producto en la superficie tratada. No aplicar sobre superficies calientes, dañadas o en pleno sol.

**ATENCIÓN:** Con llantas de aluminio no pintadas o no anodizadas hacer una prueba de compatibilidad en un lugar no visible.

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.  
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL  
RECIPIENTE DE ORIGEN.**

**ALMACENAMIENTO:** Mantener en su envase original bien tapado y al resguardo de temperaturas extremas.